



Produktname: artsorber® Wandabsorber

Akustik: Breitbandabsorber 57/89 mm

Mehrere besondere Merkmale zeichnen den Wandabsorber aus: Die vielfarbigen Oberflächen aus feiner Schurwolle, einfarbig oder in Colour Blocks, die Pinnwand-Funktion, die individuelle Maßanfertigung, die Sonderfunktionalität (Rückenlehne, Einbauten, etc.) die Kombinierbarkeit mit anderen Akustikelementen (z. B. Whiteboard, Akustikbild) und die geprüfte, breitbandige Wirksamkeit.

Der Wandabsorber ist mit den Akustikelementen der Marken artsorber® oder artbass® kombinierbar. Diese werden in der eigenen Manufaktur und in hoher Qualität hergestellt.

Technische und akustische Spezifikationen siehe Seite 2.





Technische Spezifikation

- Oberflächen: 100 % Schurwolle in filzähnlicher Optik, CAMIRA Synergy/Blazer, einfarbig oder in „Colour Blocks“ vertikal/horizontal (Strebenprofil)
- Ausführungen: Bespannt (vorderseitig bespannt, Rahmenkanten seitlich sichtbar)
Umspannt (nur einfarbig; vorderseitig u. seitliche Rahmenkanten umspannt)
- Rahmen: Aluminiumprofilrahmen mit Stufenfalz
in zwei Tiefen, 58 mm und 89 mm
in zwei Farben RAL9016 Verkehrsweiß und RAL7021 Schwarzgrau
- Formate: bis 300 x 130 cm mobiles Element
ab 300 x 130 cm Festmontage (nur Ausführung für vorderseitig bespannt)

- Füllung: PET-Akustikvlies, Öko-zertifiziert
48 mm dick bei Rahmentiefe 57 mm
80 mm dick bei Rahmentiefe 89 mm

- Artikelgruppe: AC-10257 artsorber Wandabsorber 57 mm
AC-10389 artsorber Wandabsorber 89 mm

- Akustiklinie: Erweiterbar mit den Akustikelementen artbass® und artsorber®

Akustische Spezifikation

- Prüfzeugnis: Normkonform geprüft nach DIN EN ISO 354

- Prüfinstitut: Müller-BBM GmbH, Planegg/München

- Prüfobjekt: artsorber Breitband 57mm, Fläche 2,16 m², Aufbau ohne Wandabstand
Prüfbericht Nr. 85883/08 29.01.2016
artsorber Breitband 89mm, Fläche 2,13 m², Aufbau ohne Wandabstand
Prüfbericht Nr. M85883/11, Prüfberichte auf Anfrage

